Wand-Deckenprojektor
wall/ceiling projector



DAD 260/10 EN1

- Doppelabstrahlender Soundprojektor
- Neuartiger Befestigungsmechanismus als aufklappbare Anschlussbox bietet einfachste Montage
- Gitter inkl. System zusätzlich via Bajonett-Verschluss gesichert
- Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich

- *Bi-directional soundprojector*
- *New mounting mechanism as hinged junction box offers easiest mounting*
- *Grille incl. system additionally secured via bayonet lock*
- *Special painting possible for an extra charge*

DAD 260/10 EN1

Zertifizierung / Certification	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0846 (Typ A)
Chassis-Typ / Chassis-type	2x 130 mm Breitband 8Ω / 2x 130 mm full range 8Ω
Übertrager Impendanz / transformer impendance (Ω-Watt)	1000Ω-10W, 1667Ω-6W, 3333Ω-3W, 6433Ω-1,5W
Übertragungsbereich / frequency range (Hz)	145 - 15 900
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmax / 1m (dB)	85 , 95
Empfindlichkeit 1W / 4m / sensitivity 1W / 4m (dB)	73,1
SPL Nennrauschleistung / SPL rated noise power (dB)	84,6
Abstrahlwinkel / coverage angel 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	360, 360, 120, 74
Abmessungen / Dimensions (mm)	Ø143 x 168
Material / material	pulverbeschichtetes Aluminium / powder-coated aluminum
Ausschnitt / cut-out (mm)	....
Gewicht / weight (kg)	2,5
Anschlussart / Connection	2-polige Kunststoff Druckklemme / 2-pole plastic pressure clamp
Farbe / colour	RAL 9010 matt
VPE (Stk.) / PU (pcs.)	8
Installation	Befestigungsanschlussbox / Mounting connection box
Übertrager / transformer (Watt)	100 V, 10/6/3/1,5
Artikelnummer	260102EN