Wand-Deckenprojektor
wall/ceiling projector



DAW-K 130/10 EN

- EN54-24 Typ B, für den Außenbereich IP33C (IP66)
- Witterungsbeständiges ABS-Gehäuse
- Alu-Frontgitter und Alu-Befestigungsbügel
- Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich
- Keramikklemme (inkl. Drahtschutz) und Thermosicherung

- *EN54-24 type B, for outdoor use IP33C* (IP66)
- *Weatherproof ABS housing*
- *Aluminum front grille and aluminum mounting bracket*
- *Special painting possible for an extra charge*
- *Ceramic terminal (including wire protection) and thermal fuse*

DAW-K 130/10 EN

Zertifizierung / Certification	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0758 (Typ B)
Chassis-Typ / Chassis-type	130 mm Breitband 8Ω / 130 mm full range 8Ω
Übertrager Impendanz / transformer impendance (Ω-Watt)	1000Ω-10W, 1667Ω-6W, 3333Ω-3W, 6667Ω-1,5W
Übertragungsbereich / frequency range (Hz)	220 - 15 600
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmax / 1m (dB)	89, 99
Empfindlichkeit 1W / 4m / sensitivity 1W / 4m (dB)	77
SPL Nennrauschleistung / SPL rated noise power (dB)	88
Abstrahlwinkel / coverage angel 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	360/360, 340/340, 132/132, 55/55
Abmessungen / Dimensions (mm)	Ø 137 x 200
Material / material	ABS Kunststoff / ABS high impact
Ausschnitt / cut-out (mm)	....
Gewicht / weight (kg)	1,5
Anschlussart / Connection	3-polige Keramikklemme / 3-pole ceramic terminal
Farbe / colour	weiß / white
VPE (Stk.) / PU (pcs.)	8
Installation	U-Bügel / U-bracket
Übertrager / transformer (Watt)	100 V, 10/6/3/1,5
Artikelnummer	130104EN