
Decken-Wandeinbaulautsprecher
build-in ceiling/wall speaker



DEL 130/6 EN

- Feuertopf mit der Einhand-Klickmontage ermöglicht schnellsten Einbau auf dem Markt
- Alle unsere Feuertöpfe ermöglichen eine seitliche Kabeleinführung
- Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich
- Keramikklemme (inkl. Drahtschutz) und Thermosicherung

- *Firedome with one-hand click mounting enables fastest installation on market*
- *All our firedomes allow cable entry from the side*
- *Special painting possible for an extra charge*
- *Ceramic terminal (including wire protection) and thermal fuse*

DEL 130/6 EN

Zertifizierung / Certification	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0764 (Typ A)
Chassis-Typ / Chassis-type	130 mm Breitband 8Ω / 130 mm full range 8Ω
Übertrager Impendanz / transformer impendance (Ω-Watt)	1667Ω-6W, 3333Ω-3W, 6667Ω-1,5W, 10558Ω-0,75W
Übertragungsbereich / frequency range (Hz)	310 - 14 800
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmax / 1m (dB)	87, 95
Empfindlichkeit 1W / 4m / sensitivity 1W / 4m (dB)	75
SPL Nennrauschleistung / SPL rated noise power (dB)	83,5
Abstrahlwinkel / coverage angel 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	180, 180, 153, 57
Abmessungen / Dimensions (mm)	Ø 182 x 115 Einbautiefe / installation depth
Material / material	pulverbeschichtetes Stahlblech / powder-coated steel
Ausschnitt / cut-out (mm)	165 - 171
Gewicht / weight (kg)	1,4
Anschlussart / Connection	3-polige Keramikklemme / 3-pole ceramic terminal
Farbe / colour	RAL 9010 matt
VPE (Stk.) / PU (pcs.)	12
Installation	3x Federn / 3x springs
Übertrager / transformer (Watt)	100 V, 6/3/1,5/(0,75)
Artikelnummer	130620EN