A/B Lautsprecher
A/B loudspeaker



DEL 200/10-A/B EN1

- Feuertopf mit der Einhand-Klickmontage ermöglicht schnellsten Einbau auf dem Markt
- Alle unsere Feuertöpfe ermöglichen eine seitliche Kabeleinführung
- Zwei voneinander unabhängige Lautsprecher/Übertrager Kombinationen
- Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich
- Optional mit Keramikklemme (inkl. Drahtschutz) und Thermosicherung lieferbar(EN-Version)

- *Firedome with one-hand click mounting enables fastest installation on market*
- *All our firedomes allow cable entry from the side*
- *Two from each other independent speaker/transformer combinations*
- *Special painting possible for an extra charge*
- *Optionally available with ceramic terminal (including wire protection) and thermal fuse (EN-Version)*

DEL 200/10-A/B EN1

Zertifizierung / Certification	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0838 (Typ A)
Chassis-Typ / Chassis-type	2 x 164/69 mm Breitband 8Ω / 2 x 164/69 mm full range 8Ω
Übertrager Impendanz / transformer impendance (Ω-Watt)	1000Ω-10W, 1667Ω-6W, 3333Ω-3W, 6667Ω-1,5W
Übertragungsbereich / frequency range (Hz)	240 - 15 500
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmax / 1m (dB)	86, 96
Empfindlichkeit 1W / 4m / sensitivity 1W / 4m (dB)	73,7 (single), 79,5 (double)
SPL Nennrauschleistung / SPL rated noise power (dB)	82,1 (single), 88,1 (double)
Abstrahlwinkel / coverage angel 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	double 180/180, double 174/174, double 87/87, double 41/41
Abmessungen / Dimensions (mm)	Ø 268 x 102 Einbautiefe / installation depth
Material / material	pulverbeschichtetes Stahlblech / powder-coated steel
Ausschnitt / cut-out (mm)	240 - 252
Gewicht / weight (kg)	2,5
Anschlussart / Connection	2-polige Kunststoff Druckklemme / 2-pole plastic pressure clamp
Farbe / colour	RAL 9010 matt
VPE (Stk.) / PU (pcs.)	12
Installation	3x Federn / 3x springs
Übertrager / transformer (Watt)	100 V, 10/6/3/1,5
Artikelnummer	369321EN1