Decken-Wandeinbaulautsprecher
build-in ceiling/wall speaker



DEL 200/20 EN1

- Feuertopf mit der Einhand-Klickmontage ermöglicht schnellsten Einbau auf dem Markt
- Alle Feuertöpfe ermöglichen eine seitliche Kabeleinführung
- Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich
- Optional mit Keramikklemme (inkl. Drahtschutz) und Thermosicherung lieferbar (EN-Version)

- *Firedome with one-hand click mounting enables fastest installation on market*
- *All our firedomes allow cable entry from the side*
- *Special painting possible for an extra charge*
- *Optionally available with ceramic terminal (including wire protection) and thermal fuse (EN-Version)*

DEL 200/20 EN1

Zertifizierung / Certification	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0836 (Typ A)
Chassis-Typ / Chassis-type	200 mm Breitband 8Ω / 200 mm full range 8Ω
Übertrager Impendanz / transformer impendance (Ω-Watt)	500Ω-20W, 667Ω-15W, 1000Ω-10W, 2000Ω-5W
Übertragungsbereich / frequency range (Hz)	220 - 14 000
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmax / 1m (dB)	94, 107
Empfindlichkeit 1W / 4m / sensitivity 1W / 4m (dB)	81,8
SPL Nennrauschleistung / SPL rated noise power (dB)	94,9
Abstrahlwinkel / coverage angel 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	180, 180, 83, 53
Abmessungen / Dimensions (mm)	Ø 268 x 102 Einbautiefe / installation depth
Material / material	pulverbeschichtetes Stahlblech / powder-coated steel
Ausschnitt / cut-out (mm)	240 - 252
Gewicht / weight (kg)	2,3
Anschlussart / Connection	2-polige Kunststoff Druckklemme / 2-pole plastic pressure clamp
Farbe / colour	RAL 9010 matt
VPE (Stk.) / PU (pcs.)	12
Installation	3x Federn / 3x springs
Übertrager / transformer (Watt)	100 V, 20/15/10/5
Artikelnummer	200220EN1