Decken-Wandeinbaulautsprecher
build-in ceiling/wall speaker



DEL 200/30 plus EN

- Feuertopf mit der Einhand-Klickmontage ermöglicht schnellsten Einbau auf dem Markt
  Der 30W starke 2-Wege-Lautsprecher mit ausgezeichneter Klangeigenschaft
- Alle unsere Feuertöpfe ermöglichen eine seitliche Kabeleinführung
- Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich
- Keramikklemme (inkl. Drahtschutz) und Thermosicherung

- *Firedome with the one-hand click mounting enables fastest installation on the market*
  The 30W powerful 2-way speaker with excellent sound characteristics
- *All our firedomes allow cable entry from the side*
- *Special painting possible for an extra charge*
- *Ceramic terminal (including wire protection) and thermal fuse*

DEL 200/30 plus EN

Zertifizierung / Certification	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0835 (Typ A)
Chassis-Typ / Chassis-type	200 mm Koaxial-Chassis 8Ω / 200 mm Coaxial driver 8Ω
Übertrager Impendanz / transformer impendance (Ω-Watt)	333Ω-30W, 500Ω-20W, 983Ω-10W, 1887Ω-5W
Übertragungsbereich / frequency range (Hz)	220 - 14 000
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmax / 1m (dB)	89, 104
Empfindlichkeit 1W / 4m / sensitivity 1W / 4m (dB)	76,9
SPL Nennrauschleistung / SPL rated noise power (dB)	90,5
Abstrahlwinkel / coverage angel 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	180, 170, 72, 40
Abmessungen / Dimensions (mm)	Ø 268 x 160 Einbautiefe / installation depth
Material / material	pulverbeschichtetes Stahlblech / powder-coated steel
Ausschnitt / cut-out (mm)	240 - 252
Gewicht / weight (kg)	2,5
Anschlussart / Connection	3-polige Keramikklemme / 3-pole ceramic terminal
Farbe / colour	RAL 9010 matt
VPE (Stk.) / PU (pcs.)	8
Installation	3x Federn / 3x springs
Übertrager / transformer (Watt)	100 V, 30/20/10/5
Artikelnummer	200230EN