Druckkammerlautsprecher
hornspeaker



DK 10 EN1

- EN54-24 Typ B, für den Außenbereich IP33C (IP66)
- Witterungsbeständiges ABS-Gehäuse
- Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich
- Optional mit Keramikklemme (inkl. Drahtschutz) und Thermosicherung lieferbar (EN-Version)

- *EN54-24 type B, for outdoor use IP33C* (IP66)
- *Weatherproof ABS housing*
- *Special painting possible for an extra charge*
- *Optionally available with ceramic terminal (including wire protection) and thermal fuse (EN-Version)*

DK 10 EN1

Zertifizierung / Certification	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0808 (Typ B)
Chassis-Typ / Chassis-type	....
Übertrager Impendanz / transformer impendance (Ω-Watt)	950Ω-10W, 1861Ω-5W, 3718Ω-2,5W, 7190Ω-1,25W
Übertragungsbereich / frequency range (Hz)	380 - 9 000
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmax / 1m (dB)	98, 108
Empfindlichkeit 1W / 4m / sensitivity 1W / 4m (dB)	86
SPL Nennrauschleistung / SPL rated noise power (dB)	96,7
Abstrahlwinkel / coverage angel 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	360, 197, 100, 44
Abmessungen / Dimensions (mm)	Ø 156 x 236
Material / material	ABS Kunststoff / ABS high impact
Ausschnitt / cut-out (mm)	....
Gewicht / weight (kg)	1,7
Anschlussart / Connection	2-polige Kunststoffklemme / 2-pole plastic clamp
Farbe / colour	RAL 7035
VPE (Stk.) / PU (pcs.)	12
Installation	U-Bügel / U-bracket
Übertrager / transformer (Watt)	100 V, 10/5/2,5/1,25
Artikelnummer	300210EN1